

Technisches Datenblatt

M-iClean HXL

Typ: M2

Länderausführung: Schweiz

Geschirrspülmaschine

Arbeitsrichtung: rechts - links

Arbeitshöhe: 900 mm

Drehstrom: 3N PE 400V 50Hz

Frischwasserzuleitung: Weich-Kaltwasser 0-5 °fH



Beispielbild

© MEIKO 2018

Technische Daten

Korbleistung/h (theoretisch)	120 / 80 / 34 Körbe/h
Programmlaufzeit	60 / 90 / 210 s
Korbgröße	2 x 500 x 500 mm (540 x 500 mm)
Einschubhöhe	505 mm
Abmessungen (B x Hmin x T)	1180 (1270) x 1570 x 750 (800) mm (mit Griffen)
Elektrozuleitung	Drehstrom: 3N PE 400V 50Hz Gesamtanschlusswert: 20.1 kW Anschlussdimensionierung: 31.0 A
Absicherung vor Ort	32 A
Schutzart der Maschine	IP X5
Ausstattung	Steuerung MIKE CPU4 Bluetooth-Schnittstelle für drahtlose Kommunikation Leckwassererkennung Temperaturabhängige Waschzeitverlängerung Automatische Selbstreinigung bei Tankentleerung Laugenpumpe Rückwandverkleidung Haubenautomatik
Frischwasserzuleitung	Freier Auslauf "AB" nach EN 1717 mit Drucksteigerungspumpe
Frischwasserzulauf	Mindestfließdruck 60 kPa / 0.6 bar vor dem Magnetventil Maximaldruck: 500 kPa / 5.0 bar Max. Zulaufwassertemperatur 60 °C
Durchflussmenge	5 l/min
Klarspülwassermenge	4.8 Liter/Spülgang, variabel

Technisches Datenblatt

Boiler	Inhalt: 18.0 l Heizung: 18.00 kW Temperatur: 83 °C Tank- und Boilerheizung verriegelt
Waschtank	Füllung: 54.0 l Heizung: 8.00 kW Temperatur: 60 °C
Waschpumpe	Leistung: 2 x 0.75 kW
Klarspülerdosierung	Schlauchpumpe (24V) mit Zeitsteuerung und Sauglanze
Reinigerdosierung	Schlauchpumpe (24V) mit Zeitsteuerung und Sauglanze
Werkstoff	Verkleidung: 1.4301 Waschtank: 1.4301 Boiler: 1.4571
Wärmeabgabe	bei 25 Programmabläufen/h gesamt: 5.4 kW sensibel: 3.6 kW latent: 1.8 kW
	1360 m ³ /h
Dampfabgabe	2.6 kg/h
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (LpA)	67 dB
Gewicht netto / brutto	210.0 kg / 245.0 kg (mit Standard Verpackung)
Packmaße (B x H x T)	1000 x 1750 x 1350 mm (Standard Verpackung)